

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΟΥ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ-ΠΕΡΙΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ-ΥΠΟΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ

Ήλοι για κατάγματα κεφαλής μηριαίου από κράμα τιτανίου Ti6Al4V grade 5 σύμφωνα με το ISO 5832/3 , για διατροχαντήρια, υποτροχαντήρια, περιτροχαντήρια και βασοαυχενικά κατάγματα κεφαλής μηριαίου. Οι ήλοι μηριαίου διατίθενται σε διαμέτρους 9mm, 10mm, 11mm και 12mm και σε γωνίες 125°, 130°. Η διάμετρος του εγγύς τμήματος του ήλου είναι 15,0 mm και το μήκος του ήλου είναι σε μήκη από 195 mm έως 250mm. Επίσης, το περιφερικό τμήμα του ήλου διατίθεται σε ποικιλία διαμέτρων.

Οι ήλοι διαθέτουν μία (1) βίδα συγκράτησης της κεφαλής με μηχανισμό ολίσθησης για δυναμική συμπίεση. Υπάρχει επίσης υποδοχή για ήλο Steinmann για σταθεροποίηση της κεφαλής πριν την τοποθέτηση της βίδας συγκράτησης της κεφαλής. Οι ήλοι είναι αυλοφόροι (cannulated), να έχουν οξύ άκρο και φέρουν αύλακες κατά μήκος του ήλου για πιο εύκολη εισχώρηση, μεγαλύτερη ελαστικότητα, αλλά και διευκόλυνση της αιμάτωσης του μηριαίου. Διατίθεται εξωτερικός οδηγός για την τοποθέτηση της περιφερικής βίδας σταθεροποίησης για μήκος ήλου 195mm, 250mm. Οι περιφερικές βίδες για χρήση σε στατική ή δυναμική σταθεροποίηση, διατίθενται σε μήκη από 30mm έως και 50mm ανά 5mm έως και την βίδα 50mm. Η ασφάλεια του ήλου συμπίεσης είναι ενσωματωμένη στον ενδομυελικό ήλο και είναι αυλοφόρα (cannulated) έτσι ώστε να διευκολύνεται η χρήση του οδηγού-ελαίας για την εμφύτευση του ήλου. Το κατσαβίδι της ασφάλειας είναι εύκαμπτο (flexible) για καλύτερη πρόσβαση στην ασφάλιση του ήλου. Όλα τα υλικά διατίθενται αποστειρωμένα σε διπλή συσκευασία και φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις CE, ISO, REF, LOT και ημερομηνία λήξης.

ΣΥΛΙΓΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β'
7η ΥΠΕ ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΜ 123946 ΑΜΚΑ 23887803433