

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΟΥ (ΦΑΣΕΣ) ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Σκοπός

Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών προστατευτικών πρόσκρουσης (φάσες προστασίας ,γωνίες προστασίας ,τερματικά)για τη τοιχοποιία σε διαδρόμους ,κοινόχρηστους χώρους ,υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντιμικροβιακές ιδιότητες για την αποτροπή φθορών από κρεβάτια, καρότσια και ιατρικό εξοπλισμό .

Προδιαγραφές υλικών και εργασιών

Προστατευτική φάσα

- Φάσα προστασίας βιδωτή, από ειδικό πολυκαρβονικό υλικό, ελεύθερο PVC,πλάτους 200mm , αποτελούμενη από αντικραδασμική λωρίδα σε συνδυασμό με βάσεις αλουμινίου.
- βαρέως τύπου, νέας σχεδίασης, ορθογώνιων, Ορθογώνιο πλαστικό προφίλ LIFE-BLEND
- φιλικές στο περιβάλλον , μη τοξικές και με αντιβακτηριακή προστασία,
- ύψους 200 mm, με ελαστικές και αντικραδασμικές ιδιότητες.
- Ορθογώνιο πλαστικό προφίλ LIFE-BLEND
- υψηλή αντοχή σε κρούσεις.
- Το προφίλ να είναι ελάχιστου πάχους 2 mm, και πιστοποιημένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13823 και EN ISO 11925-2, με κατάταξη αντίδρασης στη φωτιά «B-s1,d0», και αντιβακτηριακή πιστοποίηση για χρήση σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- Να διαθέτει λεπτή ανάγλυφη επιφάνεια για βέλτιστη υγειονομική προστασία.
- Οι χρωστικές ουσίες του πλαστικού δεν θα περιέχουν κάδμιο ή βαρέα μέταλλα, χλώριο, φθαλικέςεξενώσεις, βρώμιο, αλογόνα ή αντιμόνιο
- Να εξασφαλίζεται η άριστη και σταθερή συγκράτηση με στερέωση επάνω σε στηρίγματα υψηλής δοκιμής ακαμψίας
- Η στερέωση τους στον τοίχο να εξασφαλίζει άριστη εφαρμογή ακόμη και σε τοιχοποιίες από γυψοσανίδα.
- Το σύστημα να παραδίδεται πλήρες με τερματικά καλύμματα, καθώς και εσωτερικές ή εξωτερικές αυτοκεντραριζόμενες γωνίες , οι οποίες να

εισάγονται στο στήριγμα και να εξασφαλίζουν άριστη εφαρμογή με το εξωτερικό κάλυμμα.

- Τα τερματικά και οι γωνίες να είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό LIFE-BLEND

Γωνίες προστασίας

- Γωνία προστασίας 50x50mm, από ειδικό πολυκαρβονικό υλικό, ελεύθερο PVC, μήκους χωρίς οδηγό στήριξης.
- Με ανάγλυφη υφή πάχους 2mm βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων EN13823 και EN ISO 11925-2 και ακουστότητας Euroclass “B-s1,d0” με αντιμικροβιακή επεξεργασία για ιατρική χρήση.
- Από πολυκαρβονικό υλικό ,ανάγλυφης πλαστικής πολυκαρβονικής ύλης χωρίς να περιέχει στοιχεία καδμίου ή άλλων βαρέων μετάλλων, χλωρίου, φθαλικών, βρωμίου, αλογόνων ή αντιμονίου.
- Να στηρίζεται στον τοίχο ,σταθερά και με άριστη εφαρμογή στους τοίχους ,με ειδική ταινία διπλής όψης.

Ειδικοί όροι

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προβεί σε αυτοψία παρουσία της Τεχνικής Υπηρεσίας (λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση, την οποία θα προσκομίσει υποχρεωτικά και **επί ποινής αποκλεισμού** με την προσφορά του), ώστε να διαμορφώσει πλήρη εικόνα των εργασιών και των υλικών που απαιτούνται .

Ο υποψήφιος Ανάδοχος με τη προσφορά του υποχρεούται να καταθέσει χρωματολόγιο για τα υλικά που απαιτούνται ώστε να γίνει η επιλογή χρώματος από τον Φορέα πριν την προμήθεια και αποστολή των υλικών

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει και να εφοδιάζει το προσωπικό του με όλα τα αναγκαία εργαλεία και εξοπλισμό που απαιτείται για την έντεχνη και ταχεία εκτέλεση των εργασιών.

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται από πλήρως στελεχωμένο κι έμπειρο συνεργείο τουλάχιστον δύο ατόμων, σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της Τεχνικής και τις οδηγίες της Υπηρεσίας

Όλο το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο και να τηρεί τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Γενικότερα, από τον Ανάδοχο θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας.


Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει το συντομότερο όλα τα εργαλεία, άχρηστα υλικά .

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Οι συντάκτες των τεχνικών προδιαγραφών

Καλύβας Περικλής

ΠΕ Μηχανολογικών Μηχανικών



Μπελιμποτάκης Ιωάννης

ΔΕ Τεχνικού

