

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σκόπος

Για τη κάλυψη των αναγκών του προσωπικού της τεχνικής Υπηρεσίας σε ρουχισμό /υποδήματα εργασίας και εξειδικευμένων μέσων ατομικής προστασίας ανά ειδικότητα

Παντελόνι Εργασίας

Ενδεικτική τιμή 40 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Δύο τσέπες στους μηρούς (θήκη εργαλείων)
Μεγάλα θυλάκια για την τοποθέτηση ζώνης εξάρτησης
Θέση για επιγονατίδες (θήκη που θα επιτρέπει την είσοδο σκληρής επιγονατίδας)
Ενίσχυση στον καβάλο για μεγαλύτερη διάρκεια
Φερμουάρ με εσωτερική ρυθμιζόμενη μέση λάστιχο και κουμπιά
Εύκολη προσαρμογή του μήκους με κουμπιά για τρία πιθανά μήκη
Σύνθεση : 65% Πολυεστέρας και 35% Βαμβάκι
Με πυκνότητα ύφανσης 240 g/m².
Χρώμα: Μπλέ σκούρο

Να διατίθεται σε μεγέθη από Μ έως και 3XL.
Πιστοποίηση κατά EN343 και CE
Ενδεικτικός τύπος MCPA2 DELTAPLUS

Γιλέκο εργασίας

Ενδεικτική τιμή 20 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Γιλέκο εργασίας ανθεκτικό ,εργονομικό για καθημερινή χρήση στο χώρο εργασίας
Ελαφριά και δροσερή κατασκευή, ιδανική για καλοκαιρινή χρήση

Χαρακτηριστικά

Υφασμα: 65% Πολυεστέρας – 35% Βαμβάκι

Βάρος Υφάσματος: 240 gr/m²

Σχεδίαση: Χρωματικό contrast για επαγγελματική εμφάνιση

Τσέπες:

3 μικρές στο στήθος, 1 μεγάλη με καπάκι, 2 με φερμουάρ στη μέση, 4 μικρές με καπάκι

Χρώμα: σκούρες αποχρώσεις Μπλέ

να διατίθεται σε μεγέθη από Μ έως και 3XL

Ενδεικτικός τύπος FAGEO 526

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λόγους ομοιομορφίας θα πρέπει το παντελόνι με το γιλέκο να είναι σετ (ίδιο υλικό και χρώμα)

Φόρμα προστασίας ελαιοχρωματιστών μιας χρήσης

Ενδεικτική τιμή 4,50 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Φόρμα προστασίας χημικών ελαιοχρωματιστών μιας χρήσης

Τύπου mariner κατηγορίας 1 σε λευκή απόχρωση.

Με φερμουάρ. στο πλάι για εύκολη προσαρμογή, με κουκούλα και λάστιχα στα άκρα.

Να προσφέρεται σε μεγέθη: I. έως και XXL.

Αδιάβροχο Πανωφόρι

Ενδεικτική τιμή 20 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Μεγάλη αντοχή στη διείσδυση του νερού επιπέδου 3

Ραφές κολλητές

Σταθερή κουκούλα

Κλείσιμο με φερμουάρ με αιτί προστασίας

Μανσέτες εσωτερικές ελαστικές

Τουλάχιστον δύο τσέπες

Πτερύγια αερισμού στην πλάτη ή κάτω από τα μανίκια ή και στα δύο για μεγαλύτερη ικανότητα αναπνοής

Να διατίθεται σε μέγεθος Μ έως και XXL

Χρώματος :σκύρο γκρι ή πράσινο

Πιστοποίηση EN343

Ενδεικτικός τύπος : MA400 DELTAPLUS

Κράνος JOCKEY Προστασίας

Ενδεικτική τιμή 18 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Εσωτερικό κέλυφος PP μορματισμένο με μια πορώδη λωρίδα TPE για καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών

Ύφασμα από πολυεστέρα/βαμβάκι με αεριζόμενα μέρη.

Εξωτερική αντανικλαστική λωρίδα

Γείσο μήκους περίπου 5cm προκειμένου να υπάρχει η απαιτούμενη οπτική άνεση

Να προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε κεφάλι με εύκολο τρόπο ρύθμισης στο πίσω μέρος

Να είναι πλενόμενο

Εσωτερικά αφρώδες υλικό για προστασία, να περιέχει μαξιλαράκι από ειδικό multiblock προκειμένου να μειώνεται η άμεση επαφή του κρανίου με το κασκέτο με σκοπό να μπορεί ο αέρας να κυκλοφορεί πιο εύκολα εσωτερικά μέσω των αεριζόμενων σημείων.

Τα αεριζόμενα μέρη του κασκέτου θα πρέπει εξωτερικά να είναι καλυμμένα με διάτρητο ύφασμα ή με άλλο υλικό προκειμένου να μην φαίνονται τα ανοίγματα.

Βάρος περίπου 170-190gr

Πιστοποίηση κατά EN812 :2012

Πιστοποίηση CE

Ενδεικτικός τύπος: KAIZIO DELTAPLUS

Γυαλιά εργασίας με βραχίονες

Ενδεικτική τιμή 14 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Κατασκευή σκελετού από πολυανθρακικό υλικό (η μύτη του ζεύγους και αυτή θα πρέπει να είναι από αυτό το υλικό)

Αφρώδες υλικό γύρω από το σκελετό προκειμένου να παρέχεται πολύ καλή στεγανότητα σε περιβάλλον με σκόνη καθώς και αυξημένη αντοχή σε περίπτωση πρόσκρουσης.

Εύκαμπτοι βραχίονες προκειμένου να υπάρχει άριστη προσαρμογή με το πρόσωπο
Υδροφοβική και ελαιοφοβική επίστρωση προκειμένου να οι φακοί να μένουν καθαροί και να διατηρούνται όσο γίνεται ακέραιοι χωρίς γρατζουνιές σε δύσκολες συνθήκες.

Άχρωμο φακό (διαφανή)

Πιστοποίηση ασφάλειας των ματιών κατά EN166

Πιστοποίηση CE

Ενδεικτικός τύπος: PACAYA CLEAR DELTA PLUS

Γάντια Προστασίας Υψηλής τεχνολογίας

Ενδεικτική τιμή 15 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Γάντια προστασίας επιπέδου F από κοπή

Υψηλής επιδεξιότητας ,με λεπτό δίκτυο επιδεξιότητας gauge 15 τουλάχιστον

Επίστρωση νιτριλίου και TPU στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων, προκειμένου να διαθέτουν ευκαμψία και μείωση της εφίδρωσης.

Υλικό κατασκευής από ένα υψηλής απόδοσης για την αποφυγή τυχόν κοψίματος και χρήση με ευελιξία στις βαριές εργασίες.

Να μπορεί να καλύψει μέρος του καρπού περίπου 6cm με 8cm (από το σημείο του καρπού και πάνω).

Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη περίπου από 6 έως και 11

Χρώματος μαύρου

Πιστοποίηση κατά EN388 , Πιστοποίηση CE

Ενδεικτικός τύπος: VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

Γαλότσα προστασίας

Ενδεικτική τιμή 18ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους

Χαρακτηριστικά: αδιάβροχο υπόδημα τύπου C(=μπότα) 2(=από συνθετικό υλικό), από αντιστατικό υλικό, αβλαβής, άνετη, σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις .

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, στη σόλα oil resistant

Πρότυπα: EN-344, EN-345

Παπούτσι ασφαλείας δερμάτινο τεχνολογίας S3-SRC

Ενδεικτική τιμή 80 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Σόλα σύνθετη αντιδιατρητική προκειμένου να υπάρχει αυξημένη ευκαμψία στους μετατάρσους.

Επένδυση από φόδρα πολυεστέρα για αυξημένη αναπνοή και βέλτιστη άνεση
Άκρο Composite 200J προκειμένου να υπάρχει προστασία από κρύο και ζέστη Χωρίς κάποιο μεταλλικό τμήμα (μη μαγνητικό)

Εξωτερική χυτή σόλα PU αντιολισθητική με απορρόφηση της ενέργειας στο τακούνι. Αντοχή στην ολίσθηση επιπέδου SRC (για όλους τους τύπους σκληρών δαπέδων πολλαπλών χρήσεων εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου).

Εξωτερικά πάνω μέρος από δέρμα μαλακό (μόσχου) NUBUCK με αδιάβροχη συμπεριφορά κατηγορίας S3, χρήση κορδονιών και γλώσσα.

Να διατίθεται σε μέγεθος 40 έως 47

Πιστοποίηση κατά EN ISO 20345 (Σύμφωνα με το ISO αυτό το παπούτσι είναι εξοπλισμένο με ένα κάλυμμα ασφαλείας σχεδιασμένο για να παρέχει προστασία ενάντια στις προσκρούσεις σε ένα μέγιστο επίπεδο ασφαλείας ισοδύναμο με 200Joule και ενάντια σε μία σύνθλιψη 15kN)

. Πιστοποίηση CE

Ενδεικτικός τύπος : TOWORKFORTRAILS3 SRCWR

Παπούτσια ασφαλείας (για ηλεκτρολόγους) SB E P, ηλεκτρομονωτικά

Ενδεικτική τιμή 100 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Παπούτσια ημίμποτο ή χαμηλό, διηλεκτρικής προστασίας

Με σήμανση SB ή S3 αλλά επιπλέον πιστοποίηση μόνωσης ή EII (αμερικανική ένδειξη)

Κλάση Μόνωσης **Class 0** Έως **1.000 V** (1 kV) Μέγιστη τάση εργασίας
Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 5.000 V (5Kv)

Να μη περιέχουν καθόλου μεταλλικά στοιχεία (να είναι 100% Metal-Free) : Το προστατευτικό δακτύλων πρέπει να είναι από συνθετικό/πολυμερές υλικό (composite) ή υαλοβάμβακα (fiberglass), και η αδιάτρητη μεσόσολα από Kevlar/ύφασμα, όχι από ατσάλι

Πιστοποίηση κατά EN ISO 20345 και EN 50321-1: για ηλεκτρικά μονωμένα υποδήματα εργασίας υπό τάση.

Ενδεικτικοί τύποι : TOWORKFOR WATT VOLT1 / Base i-Omega EH /Sir Safety Dielectric Low SBP SRC

Υποχρεώσεις του Αναδόχου

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με τη τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για τη σωστή λήψη των μεγεθών σε κάθε εργαζόμενο χωριστά, όπου αυτό είναι απαραίτητο λόγω μη τυποποιημένων μεγεθών (π.χ στα υποδήματα, ενδύματα εργασίας). Προς τούτο και πριν την οριστική παράδοση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει και αποστείλει το αργότερο σε 10 εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σε ενδεικτικά μεγέθη, τα ΜΑΠ που χρειάζονται ώστε να γίνει ορθή επίλογη μεγεθών.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη και όσες φορές χρειαστεί, όταν δεν ανταποκρίνονται στα μεγέθη του κάθε εργαζομένου.

Ειδικοί όροι

- Το προσφερόμενο είδος να είναι γνήσιο και αμεταχείριστο
- Να δίδεται η κατασκευαστική εγγύηση (τουλάχιστον 1 έτος)
- Να διαθέτει τις κατάλληλες πιστοποιήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε για διακίνηση του
- Να παραδοθεί στις αποθήκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου χωρίς περαιτέρω χρέωση
- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελλειμματικό προϊόν κατά τη παραλαβή θα επιστραφεί, με υποχρέωση του αναδόχου προμηθευτή να το αντικαταστήσει άμεσα, χωρίς περαιτέρω χρέωση.
- Με τη προσφορά θα δίδονται υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία για κάθε είδος χωριστά :
 - Στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου
 - Δήλωση συμμόρφωσης με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές και την Ελληνική Νομοθεσία
 - Εγγύηση του κάθε είδους
 - Υ/Δ για υποχρέωση αποστολής δείγματος

Οι συντάκτες των τεχνικών προδιαγραφών

Καλδής Περικλής

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Μπελμπάσakis Ιωάννης

ΔΕ Τεχνικού