

Ηλεκτροκίνητος αρθρούμενος, περιστρεφόμενος κατά 360 μοίρες και επαναφορτιζόμενος ενδοσκοπικός κοπτορράπτης με κεφαλές 46mm & 60mm μιας χρήσης διαμέτρου 12mm. Να δέχεται 6 διαφορετικές ανταλλακτικές κασέτες για διαφραγμα, αγγειακούς/λεπτούς, κανονικούς, κανονικούς /παχείς, παχείς και πολύ παχείς ιστούς. Να διαθέτει τεχνολογία διπλής συμπίεσης για καλύτερη συρραφή, με 6 συνολικά αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής και με δυνατότητα επιλογής κασετών τόσο με ισοΰψεις όσο και με ανισοΰψεις (διπλής κλιμακωτής σχεδίασης) και σχήματος Β αγκτήρες τιτανίου. Να διαθέτει ηλεκτροκίνητη παθητική απεριόριστη άρθρωση εκατέρωθεν **μέχρι και 60**

μοίρες. Να διαθέτει ειδικό τσιπ αναγνώρισης του πάχους του ιστού κατά την πυροδότηση και να προσαρμόζει την ταχύτητα κοπής αναλογα. Η διαδικασία άρθρωσης, κοπής και συρραφής πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Να υπάρχει φωτεινή ένδειξη αριθμού πυροδοτήσεων. Να διαθέτει δείκτη πορείας της κοπτικής λάμας. Να διαθέτει διακόπτη κλειδώματος ασφαλείας για αποφυγή ακούσιας πυροδότησης. Να έχει εργονομικό σχεδιασμό της λαβής και της άρθρωσης για χρήση με ένα μόνο χέρι και μηχανισμό αυτόματης και χειροκίνητης επαναφοράς της κοπτικής λάμας. Να έχει δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης επαναφορά της άρθρωσης. Να ασφαλίζει σε περίπτωση χρησιμοποιημένης ή λανθασμένης κασέτας. Να έχει άνοιγμα σιαγώνας 12 μοιρών. Μήκος στειλεού LONG-440mm, MEDIUM-340mm και SMALL-280mm.

NT:500

Ανταλλακτική κασέτα σε σχήμα ράμφους με 3 αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής (συνολικά 6 γραμμές) για το ανωτέρω προσφερόμενο εργαλείο του ίδιου οίκου, μήκους 46 & 60mm, με ισοΰψεις όσο και με ανισοΰψεις αγκτήρες (διπλής κλιμακωτής σχεδίασης) σχήματος Β τιτανίου. Η γραμμή συρραφής να είναι επιπλέον κατά 3mm της γραμμής κοπής. Η προσφερόμενη κασέτα να είναι χωρίς κοπτική λάμα και να περιέχει αγκτήρες (κλιπς) ορθογώνιας διατομής, σχήματος Β από κράμα τιτανίου με ειδικές αντιολισθητικές εγκοπές. Η διαδικασία πυροδότησης έχει προγραμματιστεί να προσαρμόζεται σε διάφορα πάχη ιστού και να προσαρμόζει ανάλογα την ταχύτητα κοπής. Η κασέτα να έχει ακρη σχήματος ράμφους ώστε να προσφέρει ευκολότερο χειρισμό του ιστού και πρόσβαση σε στενές ανατομικές περιοχές.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΒΑΡΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ~~ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ~~
~~ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ~~ ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΜ ΤΣΑΥ 111418 ΑΜΚΑ 29037902995

ματ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΤ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (151777)

- Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία και να αποτελείται απο:
 - Πεδίο αποστειρωμένο 75x90cm
 - δίσκος - 21x14x4.5cm περίπου
 - τολύπια Ø50mm
 - γάζες – για καθαρισμό 7,5x7,5cm
 - βελόνα 25Gx16mm
 - βελόνα 21Gx40mm
- Βελόνη με φίλτρο για αναρρόφηση φαρμάκων 18Gx40mm
 - σύριγγα 3ml και μία 5ml
 - λαβίδα τύπου Blueforcep
 - τυλιγμένα σε πεδίο 75x60cm

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΛΑΠΠΑ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ
7η Υ.ΠΕ. Α.Μ. ΣΥΡΕΙΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΜΚΑ 22107302741 Α.Μ. ΤΣΑΥ 102568