ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ενδομυελικός ολισθαίνων ήλος σε κοντή και μακριά έκδοση, ανατομικός με κυρτό προσθιοπίσθιο σχεδιασμό και στον κοντό και στον μακρύ, με περιφερικές αυλακώσεις και 50 έξω κύρτωση. Η κοντή έκδοση να διατίθεται σε μήκη 170 – 240 ΜΜ και η μακριά σε μήκη 300 – 480 ΜΜ, όλες σε διαμέτρους 9 – 12 ΜΜ, με προοπλισμένο set screw στροφικού κλειδώματος και χρήση σταθερού σκόπευτρου βιδών για όλα τα μήκη. Βίδα ή λάμα διαυχενική λοξής κατασκευής στον εγγύς φλοιό, σε μήκη 70 – 130 ΜΜ, διάτρητη για εφαρμογή τσιμέντου ή μοσχεύματος. Να παρέχεται πώμα σταθεροποίησης ή και ολίσθησης 0 – 15mm. Οι περιφερικές βίδες, στατικής ή δυναμικής εφαρμογής, να είναι αυτοκόπτουσες με σπείραμα διπλής διαμέτρου σε μήκη 26 – 85 ΜΜ.
Περιφερικές βίδες, στατικής ή δυναμικής εφαρμογής, να είναι αυτοκόπτουσες με σπείραμα διπλής διαμέτρου σε μήκη 26 – 85 ΜΜ.
Πώμα σταθεροποίησης ή και ολίσθησης 0 – 15mm.
Οδηγοί βελόνες 2,5 ΜΜ και 3,2 ΜΜ.
Φρέζες βαθμονομημένες 4,2 ΜΜ σε μήκη 300 και 350 ΜΜ.